

SILENT WALL

LAMINA FONOIPIEDENTE E IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA AUTOADESIVA

ABBATTIMENTO ACUSTICO

Grazie alla sua massa e all'alta resistenza, il prodotto assorbe fino a 27 dB.

PRATICO

Grazie al bitume autoadesivo, la posa del prodotto è veloce e precisa. Senza chiodi che interferiscano nella performance acustica.


AUTOADESIVO

Ideale per la posa su superfici sia piane che verticali grazie all'autoadesione.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	pz. / b
SILENTWALL	5000	1,0 x 8,5	4,0	8,5	24



< ERMETICO

Impermeabile all'acqua e all'aria, non necessita dell'utilizzo di punto chiodo in caso di perforazione, grazie allo speciale bitume elastoplastomerico.







MATERIALE

Monostrato in bitume elastoplastomerico autoadesivo rivestito su un lato con tessuto non tessuto in polipropilene e film siliconato. Non contiene sostanze nocive.

DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Spessore	-	4 mm
Massa areica	-	5 kg/m ²
Stima teorica del potere fonoisolante della singola guaina	-	27 dB
Conduttività termica (λ)	-	0,17 W/mK
Proprietà di trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	-	80 m
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	100000
Resistenza termica	-	0,02 m ² K/W
Reazione al fuoco ⁽¹⁾	UNI 9177	classe 1

INDICAZIONI DI POSA



NOTE:

⁽¹⁾ Certificato Istituto Giordano